

Soluții electrice pentru imobile de locuit

Noile cofrete electrice Mini Pragma



Noul cofret electric Mini Pragma de la Schneider Electric

Alegeți o instalație electrică ce poate fi cu adevărat integrată în spațiul de locuit al clientului dumneavoastră: locuință, cameră de hotel sau firmă

Mini Pragma, inima instalației electrice

Mini Pragma poate fi echipat cu aparataj modular de protecție și comandă Domae. Și este completat de aparatajul ultraterminal instalat în imediata apropiere: prize, întrerupătoare, etc.



Un cofret electric pe care nu mai doriți să-l ascundeți

- Discret integrat în ambianță, culorile și design-ul său atractiv îl fac perfect adaptat pentru spațiul de locuit.
- Conceput pentru a se potrivi cu aparatajul ultraterminal (prize, întrerupătoare, ...).



Cofretul încastat Mini Pragma este disponibil în 5 culori cu ușă translucidă fumurie sau albă



Cofretul aparent Mini Pragma este disponibil în alb cu ușă translucidă fumurie sau albă



Aspect atractiv,
conceput pentru
utilizator:

- finisaj mat
- ușă translucidă (sau albă) ce dă întregului cofret o alură stilată.

Mini Pragma, gândit să simplifice operațiunile dumneavoastră de instalare și conectare

Ușor de instalat

- Încăstrat: adâncimea cuvei sale asigură spațiu maxim de cablare.
- Aparent: fixarea părții din spate a cofretului cu găurile alungite este robustă și permite reglarea pe verticală.

Cabluri ușor de conectat și de tras

Cablurile, tuburile și canalele de cabluri pot intra și ieși prin partea superioară, inferioară și prin spate

Instalare rapidă



Spațiu optim de cablare



Două plăci detașabile pentru a crea mai mult spațiu pentru operațiile de conectare (versiunea aparentă)



Bloc terminal clipsabil pentru instalare rapidă



Șasiu detașabil ce permite instalarea pe masă a aparatului dar și posibilitatea de reglare pentru poziționare corectă pe orizontală și verticală (versiunea încăstrată)

Beneficii client

- Ușa se poate bloca cu cheie pentru a preveni accesul copiilor sau personalului necalificat la aparat.
- Ușa se deschide la 140°, după care poate fi înlăturată, fără a se rupe.
- **Ledul de reperare luminos** asigură accesarea funcțiilor electrice în cazul unei căderi de tensiune: **cofretul rămâne iluminat** și poate fi ușor accesat pentru a permite readucerea instalației electrice în starea normală de funcționare.



Dezvoltarea durabilă, în centrul culturii și strategiei Schneider Electric

Ne dorim să găsim mijloacele:

- în Nord, să comercializăm produse și soluții ce ne vor ajuta să risipim mai puțină energie și să producem și consumăm energie conform celor mai bune practici de protecție a mediului;
- în Sud, să fim actori în asigurarea accesului la energie a 1.6 miliarde de persoane care, în prezent, nu au acces la apă tratată, electricitate și dezvoltare economică pe termen lung.

Materialele utilizate pentru cofretul electric Mini Pragma și ambalajul său original contribuie la protecția mediului

- Partea din spate a cofretului încăstrat este realizată din polistiren reciclat.
- Folia de ambalare este realizată din material biodegradabil în conformitate cu EU13432. Acest bioplastice are un impact scăzut asupra mediului. Este produs din resurse regenerabile obținute din surse agricole și reduce emisiile de gaze de seră și consumul de energie. Este biodegradabil.

Noul cofret electric Mini Pragma de la Schneider Electric

Soluții electrice pentru spațiile de locuit o ofertă completă de produse Schneider Electric

- Cofret de distribuție electrică (încadrat sau aparent).
- Aparataj modular de protecție și comandă Domae.
- Întrerupătoare, prize, butoane.

Siguranță garantată:
conformitate cu standardele naționale și internaționale

Securitate în utilizare cu aparatajul de protecție Domae, adaptat la Mini Pragma pentru:

- Protecție împotriva electrocutării și incendiilor cauzate de scurtcircuite, suprasarcini sau aparate defecte;
- protecție împotriva supratensiunilor de origine atmosferică;
- comanda circuitelor de iluminat;
- izolare.

Finisaj profesional, design atractiv elegant



Led de reperare luminos:

- Luminează atunci când tensiunea la blocul terminal este 0 V.
- Caracteristici: durata 15 min, intensitate luminoasă 5 lumeni, tensiune de alimentare max. 240 V c.a.
- Alimentarea sa este asigurată în permanență de un supercapacitor ce nu necesită baterie, acumulator sau întreținere.

Date tehnice cofret

Conformitate cu standardele	SR EN 60439-3, SR EN 60529 SR EN 60695-2-11, SR EN 50102 CEI 60670-24	
Curent nominal (In)	cofret 4 module	50 A
	cofret 6 la 36 module	63 A
Tensiune nominală de izolație (Ui)	400V	
Nivel de izolație	Clasa 2 (conform SR EN 60439-3)	
Grad de protecție	Conform SR EN 60529	IP 40
	Împotriva șocurilor mecanice	IK 07
Material	Tehnoplastic cu autostingere: rezistent la foc și la încălziri anormale conform SR EN 60695-2-11	

Cofret alb				Cofret aparent		Cofret încadrat	
Număr de rânduri	Număr de module pe rând	Capacitate în module de 18 mm	Curent nominal In (A)	Cu ușa plină	Cu ușa translucidă	Cu ușa plină	Cu ușa translucidă
1	4	4	50	MIP11104	MIP11104T	MIP21104	MIP21104T
1	6	6	63	MIP11106	MIP11106T	MIP21106	MIP21106T
1	8	8	63	MIP11108	MIP11108T	MIP21108	MIP21108T
1	12	12	63	MIP11112	MIP11112T	MIP21112	MIP21112T
1	18	18	63	MIP11118	MIP11118T	MIP21118	MIP21118T
2	12	24	63	MIP11212	MIP11212T	MIP21212	MIP21212T
3	12	36	63	MIP11312	MIP11312T	MIP21312	MIP21312T

Cofret colorat, versiunea încadrată: oferta de compus				Parte frontală					
Număr de rânduri	Număr de module pe rând	Capacitate în module de 18 mm	Cuvă încadrată	Cu ușa plină		Cu ușa translucidă fumurie			
				Alb	Alb	Fildes	Granat	Fistic	Gri
1	4	4	MIP81104	MIP30104	MIP30104T	MIP40104T	MIP50104T	MIP60104T	MIP70104T
1	6	6	MIP81106	MIP30106	MIP30106T	MIP40106T	MIP50106T	MIP60106T	MIP70106T
1	8	8	MIP81108	MIP30108	MIP30108T	MIP40108T	MIP50108T	MIP60108T	MIP70108T
1	12	12	MIP81112	MIP30112	MIP30112T	MIP40112T	MIP50112T	MIP60112T	MIP70112T
1	18	18	MIP81118	MIP30118	MIP30118T	MIP40118T	MIP50118T	MIP60118T	MIP70118T
2	12	24	MIP81212	MIP30212	MIP30212T	MIP40212T	MIP50212T	MIP60212T	MIP70212T
3	12	36	MIP81312	MIP30312	MIP30312T	MIP40312T	MIP50312T	MIP60312T	MIP70312T

Accesorii: a se vedea catalogul Mini Pragma.

Schneider Electric România SRL

Bd. Ficusului nr.40, Clădirea "Apimondia", Sector 1, București
Tel: (40) 21 203.06.60
Fax: (40) 21 232.15.98

Centrul Suport Clienți
Tel: (40) 21 203.06.06
ro-csc@ro.schneider-electric.com

➔ www.schneider-electric.ro

În conformitate cu evoluția normelor și a produselor, datele indicate în textul și imaginile din acest material nu ne angajează decât după consultarea agențiilor Schneider Electric.