

Fișă tehnică produs

Specificatii



descarcator Modular Prd1 Master, 3 Poli + N, 350V, cu Transfer La Distanta

16363

Principal

Gama De Produse	Acti 9
Nume Produs	Acti9 PRD1 Master
Tip Produs Sau Componenta	Descărcător cu cartuş debroşabil
Nume Scurt Al Dispozitivului	PRD1 Master
Aplicatie A Dispozitivului	Distributie
Standarde	SR EN 61643-11:2012 IEC 61643-12:2011
Certificari Produs	UE
Etichete Privind Calitatea	KEMA-KEUR
Descriere Poli	3P + N
Semnalizare De La Distanta	Cu
Compozitie Contacte De Semnalizare	1 SD (1 C/O)
Tip Descarcator De Supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
Sistem De Impamantare	TT TN-C

Suplimentar

Tip Clasa Descarcator De Supratensiune	Tip 1
Tehnologie Pentru Descarcator De Supratensiune	Spark gap
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Mod comun 100 kA (N/PE) Mod diferențial 25 kA (L/N)
[Iimp] Curent De Impuls	Mod comun 100 kA N/PE 50 As Mod diferențial 25 kA L/N 12,5 As
[Uc] Tensiunea Maxima De Functionare Continua	Mod diferențial 350 V L/N Mod comun 350 V N/PE
Nivel De Protectie La Tensiune Maxim [Up]	Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE Mod diferențial <1,5 kV tip 2 L/N
[If] Curentul Ce Trebuie Urmărit	0,1 kA mod comun N/PE 50 kA mod diferențial L/N
Tip Dispozitiv De Deconectare	Associated fuse gG 315 A standard Întreruptorul asociat Compact NSX100F 100 A curbă C - Icu 36 kA Întreruptorul asociat Compact NSX100N 100 A curbă C - Icu 50 kA
Tensiune Circuit De Semnalizare	1 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod De Montare	Clipsabil (sina DIN)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	16
Inaltime	90 mm
Latime	142,8 mm
Adancime	70 mm
Greutate Neta	1,31 kg
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5...35 mm² Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5...35 mm²
Cuplu De Strangere	4,5 N.m

Mediu

Grad De Protectie Ik	IK05 conforming to IEC 62262
Umiditate Relativa	5...90 %
Altitudine De Functionare	2000 m
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	14 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	17,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,563 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	7
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	11,562 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

