


Fișă tehnică produs

Specificatii



circuit breaker Compact C1251N
(1000 V) 800A - 3 poles - without
trip unit

46032

! Produs retras de la
comercializare

Principal

Gama De Produse	C1251
Tip Produs Sau Componenta	Cadru de baza
Nume Scurt Al Dispozitivului	Compact C1251N
Nume Disjunctor	Compact C1251N
Descriere Poli	3P
Tip Retea Electrica	C.a.
Cod Capacitate De Rupere	N
Categorie De Utilizare	Categoria B

Suplimentar

Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Tip De Control	Comutare
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Placa dorsala Sina
Conexiune Superioara	Fata
Conexiune Inferioara	Fata
[In] Curent Nominal	800 A la 40 °C 800 A la 50 °C 800 A la 60 °C
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Capacitate De Rupere	20 kA Icu la 1000 V c.a. 50/60 Hz cos Phi = 0.3 conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] Capacitatea Nominala De Rupere In Serviciu	10 kA la 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Tip De Protectie	Fără protecție
Pasul Conexiunii	70 mm
[Icw] Curent Nominal De Scurtcircuit Admisibil	15 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
Inaltime	374 mm
Latime	210 mm
Adancime	272 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Descriere Borne Iso Nr. 1	(3-4)P (1-2)P (5-6)P
---------------------------	----------------------------

Mediu

Standarde	NEMA SR EN 60947-2
Certificari Produs	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Grad De Poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------