

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## circuit breaker Compact C1001L - STR 45 - 3 poles 3d

46755

! Produs retras de la comercializare

### Principal

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Gama                             | ComPact        |
| Tip Produs Sau Componenta        | Disjunctor     |
| Nume Scurt Al Dispozitivului     | Compact C1001L |
| Nume Disjunctor                  | Compact C1001L |
| Aplicatie A Dispozitivului       | Distributie    |
| Descriere Poli                   | 3P             |
| Descriere Poli Protejati         | 3t             |
| Tip Retea Electrica              | C.a.           |
| Cod Capacitate De Rupere         | L              |
| Nume Unitate De Declansare       | STR45BE C      |
| Tehnologie Unitate De Declansare | Electronic     |
| Gama Uitatii De Declansare       | 1000 A         |

### Suplimentar

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecventa Retea Electrica             | 50/60 Hz                                                                                                                            |
| Tip De Control                        | Comutare                                                                                                                            |
| Mod De Montare                        | Fix                                                                                                                                 |
| Suport De Montare                     | Placa dorsala<br>Sina                                                                                                               |
| Conexiune Superioara                  | Fata                                                                                                                                |
| Conexiune Inferioara                  | Fata                                                                                                                                |
| [In] Curent Nominal                   | 1000 A                                                                                                                              |
| [Ue] Tensiune Nominala De Functionare | 690 V                                                                                                                               |
| Capacitate De Rupere                  | 150 kA la 220...240 V<br>150 kA la 380...415 V<br>150 kA la 440 V<br>100 kA la 500 V<br>60 kA la 690 V                              |
| Tip De Protectie                      | Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta<br>Protectie la suprasarcina (timpindelungat)<br>Protectie instantanee la scurtcircuit |
| Protectie De Scurgere La Pamant       | Fara                                                                                                                                |

### Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|           |               |
|-----------|---------------|
| Standarde | NEMA AB1      |
|           | SR EN 60947-2 |
|           | SR EN 60947-2 |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|