

Fișă tehnică produs

Specificatii



Micrologic 6.0 H Unitate De Declansare - Lsig - Pentru Nt Debrosabil

47302

Principal

Gama	Masterpact
Gama De Produse	Masterpact NT
Tip Produs Sau Componenta	Unitate de comanda
Nume Unitate De Declansare	Micrologic 6.0 H
Tehnologie Unitate De Declansare	Electronic
Compatibilitate Gama	Masterpact NT06...16
Aplicatie A Dispozitivului	Distributie
Poli	4P 3P
Descriere Poli Protejati	4t 3t 3t + N/2
Functii De Protectie A Unitatii De Declansare	Protectie selectiva + punere la pamant
Tip De Protectie	for protectie la suprasarcina (timpindelungat) for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta for protectie instantanee la scurtcircuit for protectie la punerea la pamant
Ratingul Unitatii De Declansare	630 A la 50 °C 800 A la 50 °C 1000 A la 50 °C 1250 A la 50 °C 1600 A la 50 °C
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Modul De Montare A Intreruptorului	Debrosabil

Suplimentar

Tip De Reglare A Preluării De Lunga Durata Ir (Protectie Termica)	9 setari reglabile
[Ir] Interval De Reglare A Restabilirii Pe Termen Lung	0,4...1 x In
Tip De Reglare A Intarzierii De Lunga Durata Tr	9 setari reglabile
[Tr] Reglarea Intarzierii De Lunga Durata	0,7...16,6 s la 7.2 x Ir 0,7...24 s la 6 x Ir 12,5...600 s la 1.5 x Ir
Memorie Termica	20 mn
Reglarea Preluării Protecției De Scurta Durata Tip Isd	9 setari reglabile
[Isd] Interval De Reglare A Restabilirii Pe Termen Scurt	1,5...10 x Ir

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Reglarea Intarzierii Protectiei De Scurta Durata Tip Tsd	Reglabil
[Tsd] Interval De Reglare A Intarzierii De Scurta Durata	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Ajustarea Protectiei Instantanee Tip Ii	9 setari ajustabile
[Ii] Interval De Reglare A Restabilirii Instantanee	Oprit 2...15 x I _n
Tipul De Reglare A Protectiei De Punere La Pamant Ig	9 setari ajustabile
[Ig] Tip De Reglare A Restabilirii Dupa Eroare De Legare La Pamant	0.2...1 x I _n pentru 400 A < I _n < 1250 A 0.3...1 x I _n pentru I _n ≤ 400 A 500...1200 A pentru I _n ≥ 1250 A
Reglarea Intarzierii Protectiei De Punere La Pamant Tg	Reglabil
[Tg] Gama De Reglaj A Temporizarii Protectiei Homopolare	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Protectie De Scurgere La Pamant	Fara
Blocare Zsi Cu Selectare A Zonei	Cu
Semnalizare Locala	Pentru electrical fault 3 LEDs (rosu) Pentru internal error 1 LED (rosu)
Tip Afisaj	Afisaj digital
Tip De Masurare	Harmonics meter Contor de putere
Comunicare A Datelor	Citire masuri Setari de protectie si alarma Indicatoare de mentenanta

Mediu

Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	22,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,116 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓ Fara Pvc	

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata