

Fișă tehnică produs

Specificatii



Compact NSXm-Separator- 160A 3P - 2.13(Icm) 1.5(Icw) - Inel compresie

LV426652

Fabricatie intrerupta la data de: 31 mar. 2022

Produs retras de la comercializare

Principal

Gama	ComPact
Nume Produs	ComPact NSXm
Tip Produs Sau Componenta	Separator de sarcină
Aplicatie A Dispozitivului	Distributie

Suplimentar

[In] Calibru	160 A
Descriere Poli	3P
Tip De Control	Comutare
Mod De Montare	Clipsabil (sina DIN simetrica, 35 mm) Cu suruburi (placa)
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	100 A - categorie de utilizare AC-23 c.a. 50/60 Hz 160 A - categorie de utilizare AC-22 c.a. 50/60 Hz
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	800 V conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Icw] Curent Nominal De Scurtcircuit Admisibil	1,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] Capacitatea Nominala De Inchidere Pe Scurtcircuit	2,13 kA
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie De Utilizare	Categoria A
Mechanical Durability	20000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In
Electrical Durability	10000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex F ed 5.2 pentru In la 440 V
Indicator De Pozitie Contact	Da
Pasul De Conectare	27 mm 35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar
Semnalizare Locala	Pentru prezenta contactelor auxiliare steag (verde)
Blocaj Cu Lacat (Cu Accesorii)	Padlock in OFF or ON position
Conexiuni - Borne	compresia papuc/bara

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Cuplu De Strangere	5 N.m pentru 2,5...10 mm ² 9 N.m pentru 16...95 mm ²
Tip Filet	M6
Numar De Sloturi	1 sloturi pentru comutator auxiliar OF (conectare) 1 sloturi pentru comutator de alarma SD (conectare) 1 sloturi pentru eliberare de tensiune MN sau MX (conectare)
Grosime	8 mm
Power Wire Stripping Length	20 mm
Etichete Privind Calitatea	CE
Standarde	EN/IEC 60947
Culoare	Gri (RAL 7016)
Altitudinea De Functionare	2000 m fără declassare 5000 m cu declassare
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	9
Inaltime	137 mm
Latime	81 mm
Adancime	80 mm
Greutate Neta	1,06 kg
Cantitate Pe Set	Set de 1

Mediu

Certificari Produs	CCC EAC Marin
Grad De Protectie Ip	Parte frontala IP40 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Grad De Poluare	3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-50...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	12,3 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	21 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,096 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	9
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm

Greutate A Doua Forma De Impachetare	12,29 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	72
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	50 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	110,32 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Directiva Rohs Ue Conform
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)
Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Weee În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.