

Fișă tehnică produs

Specificatii



Intrruptor NSXm VIGI 3P 25A 70kA EL1

LV426740

Fabricatie intrerupta la data de: 7 iul. 2022

Produs retras de la comercializare

Principal

Gama	ComPact
Nume Produs	ComPact NSXm
Gama De Produse	ComPact NSXm
Nume Scurt Al Dispozitivului	NSXm 25H
Tip Produs Sau Componenta	Intrruptor automat diferential
Aplicatie A Dispozitivului	Distributie Protectie
Poli	3P
Descriere Poli Protejati	3d
[In] Curent Nominal	25 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	440 V c.a. 50/60 Hz
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie De Utilizare	Categoria A
[Icu] Capacitate Nominala Limita De Rupere La Scurtcircuit	100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 70 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel De Performanta	H 70 kA 415 V c.a.
Nume Unitate De Declansare	Micrologic 4.1
Tehnologie Unitate De Declansare	Electronic
Functii De Protectie A Unitatii De Declansare	LSolR
Tip De Control	Comutare
Modul De Montare A Intrruptorului	Cu suruburi Clipsabil

Suplimentar

[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	8 kV
[Ics] Capacitate Nominala De Serviciu De Rupere La Scurtcircuit	100 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 70 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate Mecanica	20000 cic
Durabilitate Electrica	10000 cic la 440 V In 20000 cic la 440 V In/2
Suport De Montare	Placa Sina DIN
Terminale De Conexiune	1 papuc Everlinksectiune cablu2,5...70 mm², bine blocat aramiu 1 papuc Everlinksectiune cablu2,5...95 mm², rigid sau blocat aluminiu/cupru
Pasul De Conectare	35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar 27 mm fără piese de mărire pas polar
Module De 9 Mm	9 modul
Tip De Protectie	L : for protectie la suprasarcina (termica) So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa I : for protectie instantanee la scurtcircuit R : for protectie de scurgere la pamant
Gama Uitatii De Declansare	25 A la 40 °C
Tip De Reglare A Preluării De Lunga Durata Ir (Protectie Termica)	9 setari reglabile
[Ir] Interval De Reglare A Restabilirii Pe Termen Lung	10...25 A
Tip De Reglare A Intarzierii De Lunga Durata Tr	Fix
[Tr] Reglarea Intarzierii De Lunga Durata	5 s la 7.2 x Ir 8 s la 6 x Ir 200 s la 1.5 x Ir
Memorie Termica	20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea Preluării Protectiei De Scurta Durata Tip Isd	9 setari reglabile
[Isd] Interval De Reglare A Restabilirii Pe Termen Scurt	1,5...10 x Ir
Reglarea Intarzierii Protectiei De Scurta Durata Tip Tsd	Fix
[Tsd] Interval De Reglare A Intarzierii De Scurta Durata	0,02 s
Ajustarea Protectiei Instantanee Tip Ii	Fix
[Ii] Interval De Reglare A Restabilirii Instantanee	375 A
Protectie De Scurgere La Pamant	Inglobat
Interval De Regalare A Curentului Rezidual Iōn	Reglabil
[Iōn] Interval De Regalare A Curentului Rezidual	0,03...5 A
Sensibilitate Legatura De Punere La Pamant	30 mA pentru clasa A 100 mA pentru clasa A 300 mA pentru clasa A 500 mA pentru clasa A 1000 mA pentru clasa A 30 mA pentru clasa AC 100 mA pentru clasa AC 300 mA pentru clasa AC 500 mA pentru clasa AC 1000 mA pentru clasa AC 3000 mA pentru clasa AC 5000 mA pentru clasa AC
Interval De Regalare A Timpului De Intarziere Δt	Reglabil
[Δt] Interval De Reglare A Timpului De Protectie Impotriva Curentului Rezidual	0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1000 ms
Setarea Protectiei Neutrlui	Fara protectie 1 x Ir

Numar De Sloturi Pentru Auxiliare Electrice	1 sloturi pentru comutator auxiliar OF 1 sloturi pentru comutator de alarma SD 1 sloturi pentru eliberare de tensiune MN sau MX
Semnalizare Locala	Pentrugata de funcționare LED intermitent (verde) Pentrusuprasarcină LED 105 % Ir (rosu) Pentrusuprasarcină LED 90 % Ir (portocaliu)
Latime	108 mm
Inaltime	144 mm
Adancime	80 mm
Greutate Neta	1,63 kg
Culoare	Gri (RAL 7016)

Mediu

Standarde	EN/IEC 60947
Certificari Produs	CCC EAC
Grad De Poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad De Protectie Ip	IP40 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C
Umiditate Relativa	0...95 %
Altitudinea De Functionare	0...2000 m fără declarare 2000...5000 m cu declarare

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	13,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	15,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	19,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,698 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata