

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cap Joystick Ø22 4-Direction Revenire cu Arc

ZD4PA247

Principal

Gama De Produse	Harmony XB4
Tip Produs Sau Componenta	Cap pentru controler cu maneta de comanda
Nume Scurt Al Dispozitivului	ZB4
Material Rama	Negru metalizat
Diametrul De Montaj	22 mm
Cantitate Indivizibila De Vanzare	1
Forma A Capului Unitatii De Semnalizare	Rotund
Tip De Operator	În poziția de zero revenire cu arc
Profil Utilizator	manetă lungă de operare 54 mm
Informatii Directie Operator	4 directii

Suplimentar

Greutate Neta	0,022 kg
Rezistenta La Spalare Cu Presiune Inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Informatii De Pozitie Operator	5 pozitii
Durabilitate Mecanica	1000000 cic
Prezentare Dispozitiv	Element de baza

Mediu

Tratament Protector	TH
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Clasa De Protectie La Electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad De Protectie Ip	IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grad De Protectie Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Standarde	EN/IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 15 UL 60947-1 JIS C8201-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Certificari Produs	BV listat de UL LROS (Lloyds register of shipping) GL CSA DNV
Rezistenta La Vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta La Socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8,8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,4 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	5,4 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	60,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

 Fara Mercur	
 Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.